

eLOAD

**Sähköauto
kannattaa ladata
kotona**



**EDULLISIN & NOPEIN
LATAUSRATKAISU**



MIKSI VALITA eLOAD?

1. Auton lataaminen on aina edullista ja helppoa kotona

- Hyödynnä aika, jonka autosi on kotipihassa parkissa
- Lataa helposti juuri silloin kun sinulle sopii

2. Nopea käyttöönotto

- Ei vaadi sähköasentajaa
- Kytket latauslaitteen suoraan voimavirta- tai sukopistorasiaan laitevalinnastasi riippuen

3. Käytännöllinen ratkaisu

- Helppo ja yksinkertainen käyttää
- Näppärä ottaa mukaan ja ladata vaikka työpaikalla, sukulaisilla tai kesäasunnolla

TUANSIA
TYTYVÄISIÄ
ASIAKKAITA!

4. Suunniteltu Suomen olosuhteisiin

- Laite on suunniteltu kestävään pakkasta ja kovia olosuhteita
- Toimii kelillä kuin kelillä ja kaapelit pysyvät notkeina



NÄIN KÄYTÄT ELOADIA



1. Ota latauskaapeli kantokassista ja kytke kolmivaihevirtapistoke voimavirtapistorasiaan tai sukopistoke sukopistokerasiaan.



2. Poista suojakorkki latausliittimestä ja kytke latausliitin kokonaan auton latauspistokkeeseen. Varmista, että liitin on kokonaan pistokkeessa.



3. Latauslaite toimii normaalisti, kun punainen valo palaa jatkuvasti ja vihreä valo vilkkuu.



eLOAD latauslaite sähköautoille, CEE 3x16 A/400 V, 11 kW, Type2

- Ei vaadi sähköasennusta – liitetään suoraan CEE 3x16 A / 400 V -voimavirtapistokkeeseen
- CEE-Type2 kaapelin pituus n. 5 m, suunniteltu Pohjoismaisiin olosuhteisiin
- Virrat 8, 10, 13, 16 A ja latausteho 5,5-11kw
- Type A AC vikavirtasuojaja + DC vikavirtasuojaja
- Käyttölämpötilat: -30°C – +50°C
- **Mukana kantokassi!**
- 24kk takuu



eLOAD SUKO -sähköauton latauslaite, Suko 1x16 A, 3,7 kW, Type2

- Ei vaadi sähköasennusta – liitetään suoraan sukopistorasiaan, huomioithan pistorasian ja kytkentöjen ominaisuudet.
- Type2 kaapelin pituus n. 5 m, suunniteltu Pohjoismaisiin olosuhteisiin
- Virrat 8, 10, 13, 16 A ja latausteho 3,7kw
- Type A AC vikavirtasuojaja + DC vikavirtasuojaja
- Käyttölämpötilat: -30°C – +50°C
- **Mukana kantokassi!**
- 24kk takuu



eLOAD+ latauslaite sähköautoille, CEE 3x16 A/400 V, 11 kW, Type2

- Ei vaadi sähköasennusta – liitetään suoraan CEE 3x16 A / 400 V -voimavirtapistokkeeseen
- **CEE-Type2 kaapelin pituus 10 m**, suunniteltu Pohjoismaisiin olosuhteisiin
- Virrat 8, 10, 13, 16 A ja latausteho 5,5-11kw
- Type A AC vikavirtasuojaja + DC vikavirtasuojaja
- Käyttölämpötilat: -30°C – +50°C
- **Mukana kantokassi!**
- 24kk takuu



eLOAD Pro latauslaite, CEE 3x32 A/400 V, 22 kW, Type2

- Ei vaadi sähköasennusta – liitetään suoraan CEE 3x32 A / 400 V -voimavirtapistokkeeseen
- CEE-Type2 kaapelin pituus 5 m, suunniteltu Pohjoismaisiin olosuhteisiin
- Virrat 8, 10, 13, 16, 22, 32 A ja latausteho 5,5-22kW
- Vikavirtasuojaja Type B (AC 30mA DC 6mA)
- Käyttölämpötilat: -30°C – +50°C
- **Mukana kantokassi!**
- 24kk takuu